

MPEXCLUSIVE 12

SUBWOOFER



MPEXCLUSIVE 12



SUBWOOFER

MPEXCLUSIVE 12

BESONDERHEITEN

- Subwoofer für geschlossene und Bassreflex-Gehäuse
- Stahlkorb mit Pulverbeschichtung zur Resonanzdämpfung
- 2“ Hochleistungsschwingspule
- High-Power-Magnet mit Mac-Audio-Schutzkappe
- Injection-Polypropylene-Membrane mit zusätzlicher Randverstärkung
- Langhub-Gummisicke
- Verchromtes Push-Terminal
- Deko-Ring zur Abdeckung der Befestigungsschrauben



SUBWOOFER

MPEXCLUSIVE 12

DIN-Ø	300 mm
Belastbarkeit RMS/max.	300/1000 Watt
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	21 – 500 Hz
Schalldruck	90 dB
Außendurchmesser	316 mm
Lochausschnitt	280 mm
Einbautiefe	130 mm
Fs	29 Hz
Qes	1.04
Qms	4.37
Qts	0.84
VAS	69 Liter
X-max	16 mm
RDC	3.8 Ohm
Korbmaterial	Stahl

Gehäuse-Vorschläge

Geschlossenes Gehäuse: 38 l
 Bassreflex-Gehäuse: 55 l / 1 Reflexrohr, Ø 10 cm, L: 25 cm
 Liter-Angaben inkl. Lautsprecher und Bassreflexrohr(e)

SUBWOOFER