

MPEXCLUSIVE 12

SUBWOOFER



MPEXCLUSIVE 12



SUBWOOFER

MPEXCLUSIVE 12

BESONDERHEITEN

- Subwoofer für geschlossene und Bassreflex-Gehäuse
- Stahlkorb mit Pulverbeschichtung zur Resonanzdämpfung
- 2" Hochleistungsschwingspule
- High-Power-Magnet mit Mac-Audio-Schutzkappe
- Injection-Polypropylene-Membrane mit zusätzlicher Randverstärkung
- Langhub-Gummisicke
- Verchromtes Push-Terminal
- Deko-Ring zur Abdeckung der Befestigungsschrauben



SUBWOOFER

MPEXCLUSIVE 12

| | |
|------------------------|---------------|
| DIN-Ø | 300 mm |
| Belastbarkeit RMS/max. | 300/1000 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Frequenzbereich | 21 – 500 Hz |
| Schalldruck | 90 dB |
| Außendurchmesser | 316 mm |
| Lochausschnitt | 280 mm |
| Einbautiefe | 130 mm |
| Fs | 29 Hz |
| Qes | 1.04 |
| Qms | 4.37 |
| Qts | 0.84 |
| VAS | 69 Liter |
| X-max | 16 mm |
| RDC | 3.8 Ohm |
| Korbmaterial | Stahl |

Gehäuse-Vorschläge

Geschlossenes Gehäuse: 38 l
 Bassreflex-Gehäuse: 55 l / 1 Reflexrohr, Ø 10 cm, L: 25 cm
 Liter-Angaben inkl. Lautsprecher und Bassreflexrohr(e)

SUBWOOFER