

BLK 1000



BLK 4000



HIGHLIGHTS

- Variabler Bass Boost 0-12 dB bei 45Hz
- Multi Connectivity: Hoch- und Niederpegeleingänge
- Schaltausgang (Remote Out) zum automatischen Ein-/Ausschalten eines Subwooferverstärkers
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit

- Niederpegelausgänge für die hinteren Kanäle zum Anschluss eines Subwooferverstärkers
- Multi Connectivity: Hoch- und Niederpegeleingänge
- Variable Tief- und Hochpass Filter 25 Hz - 200 Hz (12dB pro Oktave)

TECHNISCHE DATEN	BLK 1000	BLK 4000
Typ	1-Kanal Class D Mini-Verstärker	4-Kanal Class D Mini-Verstärker
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V	360 W	4x 100 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V	180 W	4x 50 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V	600 W	4x 160 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V	300 W	4x 80 W
Frequenzgang	15 Hz – 250 Hz (-3 dB)	10 Hz – 30 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor	< 0,05 % (1 kHz)	< 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter)	> 100 dB	> 100 dB
Eingangsempfindlichkeit low level inputs	0,2 V – 6 V	0,2 V – 6 V
Eingangsempfindlichkeit high level inputs	0,6 V – 8 V	0,6 V – 8 V
Eingangsimpedanz Niederpegeleingänge	100 kOhm	100 kOhm
Eingangsimpedanz high level inputs	1 kOhm	1 kOhm
Stromversorgung	12 V minus an Masse	12 V minus an Masse
Abmessungen (B x H x T)	172 x 36 x 97 mm	172 x 36 x 97 mm
Gewicht Verstärker	0,58 kg	0,65 kg
Art.Nr.:	110 3772	110 3774
EAN.	40 23037 03772 2	40 23037 03774 6