

BLK 2.16



BLK 16.2



BLK 13.2



BLK 10.2



BLK W16



BLK T25



HIGHLIGHTS

- Stabiler Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Polypropylene-Membran
- Langhub-Gummisicke
- Seidenkalotten Neodym Hochtöner

- Magnetschutzring im Mac-Audio-Design
- Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel®-Messverfahren optimiert
- Stabiles Hexagon-Abdeckgitter mit Aluminium-Diamond-Cut-Logo
- Separate Frequenzweiche mit PTC-Hochtonschutz (BLK 2.16)

TECHNISCHE DATEN	BLK 2.16	BLK 16.2	BLK 13.2	BLK 10.2	BLK W16	BLK T25
Prinzip	2-Wege	2-Wege	2-Wege	2-Wege	2-Wege	2-Wege
System	Kompo	Koaxial	Koaxial	Koaxial	Koaxial	Koaxial
Nenn-/max. Belastbarkeit (W)	100/300	100/300	80/250	60/220	100/300	50/100
Impedanz (Ω)	4	4	4	4	4	4
Frequenzbereich (Hz)	30 - 25 000	30 - 23 000	35 - 23 000	40 - 23 000	30 - 6 000	3500 - 25 000
Übergangsfrequenz (Hz)	4 000	4 000	4 000	4 500	–	4 000
Schalldruck (dB)	90	90	90	89	90	90
DIN-Ø (mm)	165 W/54 T	165	152	128	165	54
Lochausschnitt (mm)	144 W/48 T	144	112	94	144	48
Einbautiefe (mm)	63 W/20 T	65	52	52	63	20
Art.Nr.	110 3766	110 3764	110 3762	110 3760	110 3769	110 3768
EAN.	40 23037 03760 9	40 23037 03764 7	40 23037 03762 3	40 23037 03760 9	40 23037 03769 2	40 23037 03768 5