


**MAC  
AUDIO**

# BT ELITE 3000

**MOBILER, VOLLAKTIVER  
BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER**



DYNAMIC SOUND



HANDSFREE



10H

**MAC  
AUDIO**

# BT ELITE 3000

**MOBILER, VOLLAKTIVER  
BLUETOOTH®-STEREOLAUTSPRECHER**



- » **Dynamischer Klang dank integriertem DSP**
- » **Perfekt abgestimmtes Soundsystem mit kräftigem Bassradiator**
- » **Kabellose Freisprecheinrichtung dank eingebautem Mikrofon**
- » **Integrierter Hochleistungs-Akku für bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe**
- » **Attraktive Verkaufsverpackung**





# BT ELITE 3000

## HIGHLIGHTS

- Bluetooth®-Lautsprecher im Elite-Design
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit Soft-Touch-Beschichtung und Trageriemen
- Stabile und stylische Stoff-Lautsprecherabdeckung
- Musikwiedergabe kabellos via Bluetooth v2.1+EDR (höhere Datenrate) vom Smartphone oder Tablet
- Musikwiedergabe kabelgebunden via 3.5 mm AUX-IN-Eingang vom MP3-Player
- Perfekt abgestimmtes Soundsystem mit kräftigem Bassradiator
- Präziser und dynamischer Klang dank integriertem DSP mit Limiter-Funktion
- Leistungsstarker 10-Watt-Verstärker für maximale Lautstärke
- Einfache Bedienung über Multifunktionstasten
- Dank eingebautem Mikrofon auch als kabellose Freisprecheinrichtung zu verwenden
- Integrierter Hochleistungs-Akku für bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe
- USB-Ladekabel und 3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN	BT Elite 3000
<b>Prinzip</b>	2-Wege + eingebauter Bassradiator
<b>Bestückung (mm)</b>	90 Tieftöner 25 Hochtöner 40 x 100 Bassradiator
<b>Ausführung</b>	Schwarz
<b>Akkulaufzeit</b>	bis zu 10 Stunden (mittlere Lautstärke)
<b>Anschlüsse</b>	Bluetooth v2.1+EDR (Enhanced Data Rate, höhere Datenrate) 3,5 mm Stereo-AUX-IN-Eingang Ladeingang (Micro-USB, 5V, min. 1A)
<b>Bedienelemente</b>	On / Off / Pairing Play / Pause / Telephone Volume + / Track > Volume - / Track <
<b>Zubehör</b>	USB-Ladekabel, 3,5 mm Stereokabel, BDA
<b>Abmessungen (BxHxT) (mm)</b>	220 x 140 x 45
<b>Gewicht (kg)</b>	0,8
<b>Art.Nr.</b>	175 2000
<b>EAN.</b>	40 23037 52000 2