



HIGHLIGHTS

- 25 cm High Power Tieftöner mit, Schwingspulenbelüftung und Langhubsticke ultrastabiler Aluminium Strukturmembran
- Extrem resonanzarmes Aluminium Druckgußgehäuse
- Verstärkermodul mit einer Ausgangsleistung von 500 Watt max.
- Stereo Cinch / High Level Eingänge kompatibel mit allen Autoradios, geeignet zum Anschluss an die Cinch-Ausgänge oder Lautsprecher-Ausgänge eines Autoradios
- Automatische Einschaltung über DC, REMOTE
- Variables Low Pass Filter 40 – 200 Hz / 12 dB/Oktave
- Variabler Bass Boost 0 – 12 dB bei 45 Hz
- Phasenschalter 0/180 Grad
- Fernbedienung für die Lautstärke
- Inklusive Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN	FLAT SUB 25
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V	500 W
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V	180 W
Frequenzgang	25 – 200 Hz
Versorgungsspannung	12 V
Eingangsempfindlichkeit	
Low Level	0,2 – 5,5V
High Level	0,5 -10V
Eingangsimpedanz	
Low Level	20 kOhm
High Level	100 Ohm
Sicherungswert	30 A
Maße (BxHxT)	354 x 78 x 259 mm
Gewicht	5,1 kg
Art.Nr.	110 4425
EAN	40 23037 04425 6