

**MAC
AUDIO**

ÜBERKRAFT 2.16

**600
Watts max.**



HIGHLIGHTS

- Stabiler Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Injection-Polypropylene-Membran mit zusätzlicher Randverstärkung
- Tieftöner mit Phase Plug zur Phasenkorrektur und besseren Kühlung
- Kraftvolles Y35-Magnetsystem
- Langhub-Gummisicke
- 25 mm Gewebekalotten-Hochtöner
- Separate Frequenzweiche mit PTC-Hochtonschutz und Pegelverstellung
- Magnetschutzring im Mac-Audio-Design
- Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel®-Messverfahren optimiert
- Stabiles Hexagon-Abdeckgitter mit Aluminium-Diamond-Cut-Logo

TECHNISCHE DATEN	Überkraft 2.16
Prinzip	2-Wege
System	Kompo
Nenn-/max. Belastbarkeit (W)	200/600
Impedanz (Ω)	4
Frequenzbereich (Hz)	28 – 26.000
Übergangsfrequenz (Hz)	3 800
Schalldruck (dB)	91
DIN- \emptyset (mm)	165 W/25 T
Lochausschnitt (mm)	
Woofer	142
Tweeter	47
Einbautiefe (mm)	
Woofer	71
Tweeter	21
Art.Nr.	161 0416
EAN.	40 23037 10416 5